

Fix-a-leak is een geconcentreerde mengeling dat lekken in bijna elke materie kan dichten. Geschikt om lekken zowel in steen als in loodgieterij dicht te maken. Gaten tot 1/8 duim diameter (3.5 mm) kunnen dichtgemaakt worden. Het product wordt permanent waterdicht.

Gebruik 1 kwart per zwembad met een inhoud tot 22.000 gallons (83.000 liter)  
Gebruik niet meer dan 1 kwart voor 5.000 gallons water (19.000 liter)

Gebruiksaanwijzing :  
Goed schudden voor gebruik

1. Stop het filtratiesysteem alvorens Fix-a-leak aan het water toe te voegen.  
Andere types : verwijder de DE cartouche elementen uit de filtertank. Laat het water circuleren via een lege tank.
2. Als de pomp werkt, dan langzaam Fix-a-leak toevoegen via de skimmer, of voor om het even welk aanzuigsysteem .
3. Na Fix-a-leak toegevoegd te hebben, regelt men de aanzuiging aan de hoofdafvoer. Indien dit niet mogelijk is, kan men eventueel een bodemzuiger gebruiken. Deze laatste kan men zonder moeite in het diepste gedeelte van het zwembad plaatsen en aansluiten op de normale connectie met de hoofdafvoer. Plaats de kraan voor de filter op de normale aanzuigpositie.
4. Fix-a-leak is zeer dik en zal tamelijk snel naar het diepste gedeelte van het zwembad gaan. Fix-a-leak moet in suspensie gemengd worden, ofwel manueel via een zwembad "broom", ofwel mechanisch via een automatische zwembadreiniger alle 4 à 6 uren tijdens de watercirculatie.
5. Het water laten circuleren totdat het lek dichtgemaakt is.
6. Markeer het waterniveau en controleer gedurende 2 à 3 dagen om na te gaan of het lek verdwenen is.
7. Na het lek dichtgemaakt en de reparatietijd in acht genomen te hebben (24 à 48 uren dagen), kan men weer naar een normale filtratie teruggaan.  
Zandfilters : de kraan op filtratie zetten en de normale procedure hervatten. Een Backwash van de niet-gebruikte Fix-a-leak is vereist.  
Andere systemen : de filter terug in de tank plaatsen en de normale procedure hervatten. De niet-gebruikte Fix-a-leak spoelen.

Nota : laat nooit filtercartouches of DE elementen drogen zonder ze eerst gereinigd te hebben.

8. Indien nodig, de behandeling herhalen.

#### **Lekken in het aanzuigsysteem.**

Lekken in het aanzuigsysteem worden via luchtballen bij terugkeer zichtbaar gemaakt. Dikwijls lekt het aanzuigsysteem wanneer de filterpomp niet werkt. Een normale watercirculatie en een pomp die niet werkt zouden Fix-a-leak verhinderen om het lek te bereiken. U moet de watercirculatie omkeren om het product onder druk door het lek te dwingen. Bij voorkeur 5-10 psi totdat het lek dichtgemaakt is. Wanneer dit gedaan is, moet u de druk beetje bij beetje verhogen tot 15-25 psi om een goede afsluiting te garanderen.

Zeer belangrijk : na dichting van het lek in het aanzuigsysteem, moet het hersteld systeem minimum 48 uren gestopt worden. Het product vraagt tijd om te dichten en te harden.

#### **Diverse Lekken.**

Indien U lekken vermoedt bij verbindingen in het zwembad (vb : terugkeerverbindingen, lampen, trappen), stop dan de pomp.

Het product via een fles (ketchupfles) rechtstreeks op het lek aanbrengen. Laat het product minimum 48 uren inwerken alvorens de watercirculatie te hervatten.

Fix-a-leak kan ook preventief gebruikt worden. Het product bedekt elke oppervlakte waarmee het in contact komt en voorkomt zo de vorming van roest of aantasting.