

Handleiding Toppo startset groen water

Stap 1: Zwembadwater testen

1. Dompel een AquaChek teststrip in je zwembadwater, voor ± 5 seconden
2. Haal de teststrip uit het water en wacht vervolgens 15 seconden; houd de teststrip daarbij uit het zonlicht
3. Leg de teststrip daarna op de achterkant van de verpakking; nu kun je de actuele waarden (alkaliteit, pH en chloorwaarde) van het water gemakkelijk aflezen met de kleurenkaart

Stap 2: Is de Alkaliteit (TA) op orde?

1. Een goede TA waarde ligt tussen de 100 en 150 ppm
2. Voeg, indien nodig, TA+ toe om de Alkaliteit op orde te brengen (Het komt nauwelijks voor dat de TA te hoog is, vandaar dat er geen TA- in het pakket zit; is je TA toch te hoog, dan kun je TA- alsnog in onze webshop bestellen)

Hoeveel TA+ moet ik toevoegen?

- o Per 10.000 liter (10m³) water verhoogt 150 gram TA+ de TA waarde met ± 10 ppm
- o Doseer per 10.000 liter (10m³) water nooit meer dan 300 gram TA+ per behandeling. Is de TA waarde dusdanig laag, verspreid dan meerdere behandelingen over meerdere dagen; zorg dat er minimaal 12 uur tussen de behandelingen zit

Hoe voeg ik TA+ toe?

- o Laat het TA+ poeder oplossen in een emmer water
- o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater

Stap 3: Is de pH waarde op orde?

1. Een goede pH waarde ligt tussen de 7,0 en 7,6
2. Voeg, indien nodig, pH- of pH+ toe om de pH waarde op orde te brengen

Hoeveel pH- of pH+ moet ik toevoegen?

- o Per 10.000 liter (10m³) water verhoogt 80 gram pH- of pH+ de pH waarde met 0,1
- o Doseer per 10.000 liter (10m³) water nooit meer dan 300 gram pH- of pH+ per behandeling
Is de pH waarde dusdanig hoog of laag, doe dan meerdere behandelingen verspreid over meerdere dagen; zorg dat er minimaal 12 uur tussen de behandelingen zit

Hoe voeg ik pH- of pH+ toe?

- o Laat het pH- of pH+ poeder oplossen in een emmer water
- o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater
- o Laat de pomp 4 uur draaien tijdens de behandeling

Stap 4: Voeg chloorshock toe

1. Een goede chloorwaarde ligt tussen de 1 en 2 ppm/liter; bij groen zwembadwater (algen) mag de chloorwaarde verhoogd worden naar 3 ppm/liter (maar niet meer!)
2. Voeg chloorshock toe om de chloorwaarde te verhogen

Hoeveel chloorshock moet ik toevoegen?

- o Per 10.000 liter (10m³) water verhoogt 18 gram chloorshock de chloorwaarde met ±1 ppm/liter

Hoe voeg ik chloorshock toe?

- o Laat het chloorpoeder oplossen in een emmer water
- o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater; voeg chloorshock nooit tegelijk toe met andere chemicaliën

Stap 5: Voeg anti-alg toe

1. Voeg per 10.000 liter (10m³) water 530 ml anti-alg toe
2. Doe dit door de vloeistof op te laten lossen in een emmer water en het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater te verspreiden
3. Zorg dat de zwembadpomp draait tijdens de dosering

Stap 6: Laat de pomp 24 uur per dag draaien

1. Laat de pomp de komende dagen/weken 24 uur per dag aan staan
2. Herhaal stap 1, stap 2, stap 3 en indien nodig stap 4 dagelijks

Stap 7: Verwijder dode algen na een aantal dagen of enkele weken

Na een aantal dagen, soms zelfs enkele weken, zijn de algen gedood; ze zijn naar de bodem gezakt of blijven drijven. Het water is troebel en je ziet dan een witte/bruine waas.

1. Voeg vlokmiddel toe aan het zwembad; dit bindt alle zwevende deeltjes aan elkaar zodat ze gefilterd kunnen worden door de filterinstallatie
2. Zet de pomp 24 uur op circuleren, waardoor het water nog niet gefilterd wordt en het vlokmiddel de kans heeft om alle zwevende algen delen aan elkaar te binden

3. Zet de pomp (na 24 uur) weer op filtreren en houd de drukmeter goed in de gaten; grote kans dat deze snel zal oplopen; zet het filtervat met de 6-weg kraan in dat geval enkele minuten op backwashen
4. Maak de bodem van het zwembad schoon met een zwembadstofzuiger
5. Backwash de filterinstallatie vervolgens nog regelmatig (1x per week)
6. Het groene zwembad is nu veranderd in een helder en schoon zwembad

Hoeveel vlokmiddel moet ik toevoegen?

- o Per 10.000 liter (10m³) water 10 á 20 ml Melpool PAC
- o Doseer per 10.000 liter (10m³) water nooit meer dan 20 ml Melpool PAC

Hoe voeg ik vlokmiddel toe?

- o Laat de vloeistof (Melpool PAC) oplossen in een emmer water
- o Verspreid het vervolgens gelijkmatig over het zwembadwater en volg de regels vanaf punt 2 onder stap 7